



Kitchen Friend W5 Køkkenkværn

Tekniske specifikationer

| | |
|---|--|
| Motoreffekt | 0,75 hk (560 W) |
| Spænding | 230 V med jord |
| Gennemsnitligt årligt elforbrug | Ca. 5-6 kWh |
| Frekvens | 50 Hz |
| Omdrejninger pr. minut | 1480 |
| Motortype | Induktion |
| Omdrejningsforstærker | Ja |
| Omdrejningsretning | 2-vejs |
| Produkt beskyttelse | Overstrøm/termosikring |
| Microprocessorstyret effekt | Ja |
| Timer-styret sluk-funktion | Ja |
| Antivibration og støjdæpende | Dobbelt isoleret med foam |
| Målt lydniveau (efter svenske normer) | 29 dB |
| Opvaskemaskine tilslutning | Ja/via vandlås |
| Tænd/sluk funktion | Luft-knap (Ø 35 mm hanehul i vask/bordplade) |
| Luft-kontakt | Ja/indbygget |
| Materiale kværnhaus | Genanvendeligt polypropen |
| Bundplade og rivejern | Syrefast rustfrit stål |
| Kværnkammer størrelse | 1200 ml |
| Materiale kværnkammer | Hærdet aluminium |
| Materiale vaskeflange | Syrefast rustfrit stål |
| Rivestadier | 3 rivestadier |
| Affaldsstørrelse udløb | 2-4 mm |
| Materiale kværnchassi | Støbt aluminium |
| Reklamationsret | 2 år + ekstra 3 års ombytningsret ifølge betingelser på www.ankokken.dk |
| Forventet levetid | + 8 år ved normalt brug |
| Nettovægt | 10 kg |
| Produktmål | Ø 22,5 x H 33,5 cm |
| Afløbshul i køkkenvasken | 3½" (90 mm) i diameter |
| Max tykkelse afløbshul i køkkenvasken | 15 mm |
| Anbefalet køkkenkværnsvandlås (tilkøb) | BB-300301 til enkelt kumme køkkenvask BB-300302 til dobbelt kumme køkkenvask |